

Formular-Übersicht

Formular definieren	<pre><form action="URI" method="Methode" enctype="MIME- Typ"> <!-- Formularelemente und andere Elemente innerhalb des Formulars --> </form></pre>
	<p>Für URI eine Web-Adresse oder ein Ziel mit oder ohne Pfad der Datei oder Quelle angeben, das die Daten verarbeiten soll. URI kann z.B. ein CGI-Script, eine HTML-Datei mit PHP-Code oder eine E-Mail-Adresse (mailto:beispiel@example.org) sein. Für Methode entweder get oder post notieren (bei mailto-Formularen immer post) Für MIME-Typ bei mailto-Formularen text/plain angeben.</p>
Einzeilige Eingabefelder	<pre><input type="text" size="Länge" maxlength="MaxLänge" name="Name"></pre>
	<p>Für Länge die Anzeigebreite des Feldes in Zeichen notieren (optional). Für MaxLänge die maximal eingebbare Anzahl Zeichen notieren (optional). Für Name einen Namen notieren (optional). Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (_), Bindestrich (-), Doppelpunkt (:), oder Punkt (.).</p>
Einzeilige Eingabefelder Textvorbelegung	<pre><input type="text" value="Wert"></pre>
	<p>Für Wert den Text der Vorbelegung notieren.</p>
Eingabefelder für Passwort	<pre><input type="password" size="Länge" maxlength="MaxLänge" name="Name"></pre>
Mehrzeilige Eingabefelder	<pre><textarea cols="Spalten" rows="Reihen" name="Elementname"> Optionale Textvorbelegung </textarea></pre>
	<p>Für Spalten die Anzeigebreite des in Anzahl Zeichen pro Zeile notieren. Für Reihen die Anzeigehöhe in Zeilen notieren. Für Name einen Namen notieren (optional). Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (_), Bindestrich (-), Doppelpunkt (:), oder Punkt (.).</p>

Mehrzeilige Eingabefelder Umbruchkontrolle	<code><textarea cols="Spalten" rows="Reihen" wrap="Umbruch"></code> <code></textarea></code>
	Kein HTML-Standard! Für Umbruch einen der folgenden Werte notieren: soft = automatischer Zeilenumbruch nur bei Eingabe, hard = automatischer Zeilenumbruch bei Eingabe wird zu Zeilenumbrüchen bei Formularversand, virtual = wie soft. physical = wie hard. off = kein automatischer Zeilenumbruch bei Eingabe.

Eingabefelder nur lesen	<code><input type="text" readonly value="Text nur lesbar"></code> <code><textarea cols="Spalten" rows="Reihen" readonly></code> Text nur lesbar <code></textarea></code>
--------------------------------	---

Auswahlliste	<code><select size="Höhe" name="Name"></code> <code><option>Eintrag</option></code> <code><option>anderer Eintrag</option></code> <code></select></code>
	Für Höhe eine Zahl wie 1 oder 10 notieren, um die Anzeigehöhe der Liste (Anzahl gleichzeitig angezeigter Einträge) zu bestimmen. Für Name einen Namen notieren (optional). Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (_), Bindestrich (-), Doppelpunkt (:) oder Punkt (.).

Auswahlliste Mehrfachauswahl	<code><select multiple size="Höhe"></code> <code><option>Eintrag</option></code> <code><option>anderer Eintrag</option></code> <code></select></code>
	Attribut multiple.

Auswahlliste mit Vorauswahl	<code><select multiple size="Höhe"></code> <code><option>Eintrag</option></code> <code><option selected>anderer Eintrag</option></code> <code></select></code>
	Attribut selected,

Absendewert von Listeneinträgen	<code><select size="Höhe"></code> <code><option value="Wert">Eintrag</option></code> <code><option value="Wert">anderer Eintrag</option></code> <code></select></code>
	Für Wert bei jedem Eintrag einen passenden Absendewert notieren.

Radio-Buttons	<pre><input type="radio" name="Name" value="Wert"> Text</pre> <p>Für <code>Name</code> einen Namen notieren. Zusammengehörige Radio-Buttons erhalten den gleichen Namen. Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (<code>_</code>), Bindestrich (<code>-</code>), Doppelpunkt (<code>:</code>) oder Punkt (<code>.</code>).</p> <p>Für <code>Wert</code> einen Text notieren, der beim Formularversand diesen Button bezeichnet.</p> <p>Für <code>Text</code> einen sichtbaren Beschriftungstext notieren.</p>
Checkboxes	<pre><input type="checkbox" name="Name" value="Wert"> Text</pre> <p>Für <code>Name</code> einen Namen notieren. Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (<code>_</code>), Bindestrich (<code>-</code>), Doppelpunkt (<code>:</code>) oder Punkt (<code>.</code>).</p> <p>Für <code>Wert</code> einen Text notieren, der beim Formularversand diese Checkbox bezeichnet.</p> <p>Für <code>Text</code> einen sichtbaren Beschriftungstext notieren.</p>
Einträge vorselektieren	<pre><input type="radio" checked name="Name" value="Wert"> Text <input type="checkbox" checked name="Name" value="Wert"> Text</pre> <p>Attribut <code>checked</code>.</p>
Versteckte Elemente	<pre><input type="hidden" name="Name" value="Wert"></pre> <p>Für <code>Name</code> einen Namen notieren. Keine Leerzeichen und Umlaute, erstes Zeichen ein Buchstabe, sonst auch Ziffern, Unterstrich (<code>_</code>), Bindestrich (<code>-</code>), Doppelpunkt (<code>:</code>) oder Punkt (<code>.</code>).</p> <p>Für <code>Wert</code> einen Text notieren, der beim Formularversand mit übertragen, aber nicht angezeigt wird.</p>
Elemente gruppieren	<pre><fieldset> <legend>Gruppenüberschrift</legend> <!-- Formularelemente --> </fieldset></pre>
Buttons zum Absenden/ Abbrechen	<pre><input type="submit" value="Beschriftung"> <input type="reset" value="Beschriftung"></pre>